

Pompes doseuses Série K

Modèle à contrôle manuel

Codes produits

KCL1005
KCL0218

DOSAGES

Caractéristiques

Pompes doseuses à microprocesseur pour fixation horizontale ou sur bac, commande analogique, double contrôle du débit par réglage de la cadence et le réglage mécanique du volume de chaque injection. Pièces hydrauliques en PVDF.

- Poids : 4,1 kg

	KCL1005	KCL0218
Débit		
Série K	5 l/h à 10 bar	18 l/h à 2 bar
	1,32 GPH à 102 PSI	4,76 GPH à 29 PSI
Tuyaux	Ø 4 x 6	Ø 6 x 8
Corps	L	M
Spécifications		
Régulation impulsions	min : 18 max : 180	min : 18 max : 180
Linéarité du réglage mécanique	De 30 % à 100 %	
P u i s s a n c e moyenne absorbée au débit max (230 VAC)	19 Watt	
Idem (115 VAC)	24 Watt	
Idem (24 VAC)	12 Watt	
Idem (12 VAC)	8.8 Watt	



Avantages

- Disponible à air comprimé.
- Dosage constant.
- Contrôle niveau.
- Réglage nombre injections 0-100%.
- Réglage volume injection simple.

**Idéal pour
votre piscine !**

