

# STERIMEL Electrolyseur au sel

Codes produit  
475060002  
475090002  
475120021

UNE PRODUCTION DE CHLORE AJUSTÉE.  
UNE EAU BIEN TRAITÉE

## AUTOMATISMES

 Fabrication française  
Garantie 2 ans

475 060 002	De 30 à 60 m <sup>3</sup>
475 090 002	De 60 à 90 m <sup>3</sup>
475 120 021	De 90 à 120 m <sup>3</sup>

Packaging attractif



### Avantages produit

#### 100 % PRATIQUE

Afficheur numérique rétroéclairé  
Utilisation intuitive  
Compatible avec tout régulateur de pH  
Livré prêt à installer avec un raccordement simplifié (en 50 ou 63)

#### 100 % ADAPTABLE

Niveau de production réglable  
Mode volet/couverture pour ajuster la production (pilote ou manuel) en fonction du volet.  
Mode boost pour s'adapter à une surfréquentation temporaire du bassin  
Mode 24/24 pour s'adapter aux filtrations en continu  
Mode sleep pour programmer l'arrêt anticipé de l'électrolyseur

#### 100 % TRANQUILLE

Détecteur de débit intégré  
Détection de la couverture  
Cellule transparente et autonettoyante par inversion de polarité

### Caractéristiques

Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz monophasé  
Electrodes en plaques pleines Titane / Ruthénium  
Production jusqu'à 28 g/h selon modèles  
Livré avec réducteurs 63/50  
Cellule résistant à 6 bars de pression en coups de bélier  
Orientation cellule verticale ou horizontale  
Débit d'eau : jusqu'à 16 m<sup>3</sup> / heure en ligne. Au-delà, installation en by pass conseillée  
Durée de vie estimée des cellules : 5-8 ans selon utilisation  
Taux de sel : entre 3,2 et 8 g/l

#### Les +

- Cellule transparente avec électrode surmoulée, connectique nativement anti-corrosion
- Dispositif injection pH intégré, anti-pincement avec aspiration.