MEL CONTROL

Codes produits

MELCONTROL **MELCONTROL1T**
MELCONTROL1 **MELCONTROL2**

AUTOMATISMES

MELCONTROL est un instrument capable de contrôler simultanément jusqu'à 6 voies, choisies parmi de nombreux paramètres :

- pH
- Redox (ORP)
- Chlore libre
- Turbidité
- Température (présente indépendamment de la configuration
- Oxygène
- Conductibilité

Gérez 1 ou 2 bassins en simultané !

MELCONTROL1T

Caractéristiques

- Grand afficheur tactile couleurs 7 pouces (800 x 480)
- Connexion Wi-Fi, Single band, 2.4 GHz IEEE 802.11/G
- Boitier : In ABV V0 - IP 65
- **Dimensions :** l 328 x h 236 x épaisseur 107,5
- **Poids :** 1,150 gr

Particularités

- Un ou deux points de consigne programmabls pour un total de six sorties relais pour chaque mesure.
- Caractéristiques des points de consigne : verrou d'alarme, verrou de débit, temps surdosage et retard.
- Quatre signaux de sorties 4-20mA programmables (1 pour chaque mesure) avec échelle de mesure sélectionnable en séparation galvanique.
- Deux signaux de sorties en fréquence (1 pour chaque mesure) avec échelle de mesure sélectionnable.
- Un relai pour alarme.

Référence	Description
MELCONTROL	MEL'CONTROL - configuration sur mesure
CONFIGURATIONS (Sondes incluses)	
MELCONTROL1	Config. 1 bassin - pH , redox, Cl, température PORTE SONDE 4 SONDES
MELCONTROL1T	Config. 1 bassin - pH, redox, Cl, température, + Cl total PORTE SONDE 5 SONDES
MELCONTROL2	Config. 2 bassins - pH, Cl, température (x2) 2 PORTES SONDES 4 SONDES

Gérez le MELCONTROL à distance avec l'application M touch !



MELCONTROL2

Ocedis
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600 TRÉVOUX - France
Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com
www.ocedis.com