

Pompes doseuses Série KMS MF

Modèle à contrôle numérique

Codes produits

KMSMF1005

KMSMF0218

DOSAGES

Caractéristiques

Pompes doseuses à microprocesseur pour fixation horizontale ou sur bac, affichage digital, double contrôle du débit par réglage de la cadence et le réglage mécanique du volume de chaque injection, en mode constant ou proportionnel. Pièces hydrauliques en PVDF.

- **Poids** : 4,1 kg

	KMSMF1005	KMSMF0218
Débit		
Série K	5 l/h à 10 bar	18 l/h à 2 bar
	1,32 GPH à 102 PSI	4,76 GPH à 29 PSI
Tuyaux	Ø 4 x 6	Ø 6 x 8
Corps	L	M
Spécifications		
Régulation impulsions	min : 1 max : 180	min : 1 max : 180
Linéarité du réglage mécanique	De 30 % à 100 %	
P u i s s a n c e moyenne absorbée au débit max (230 VAC)	19 Watt	
Idem (115 VAC)	24 Watt	
Idem (24 VAC)	12 Watt	
Idem (12 VAC)	8.8 Watt	



Avantages

- **Multifonctions** : Constant, diviseur, multiplificateur, ppm, Batch, Volts, mA, %, ml/q avec entrées «stand-by», «détecteur de niveau» et sortie «alarme».
- **Dosage de maintien** dans le cas d'absence d'information du compteur
- **Dosage alterné** : mode de dosage cyclique via un contact de commande externe

**Idéal pour
votre piscine !**

