

Pompes doseuses Série TCL

Modèle à contrôle manuel

Codes produits

TCL0330

TCL0515

DOSAGES

Caractéristiques

Pompes doseuses à microprocesseur pour fixation murale, commande analogique, contrôle du débit par réglage de la cadence.

	TCL0330	TCL0515
Débit		
Série TCL	30 l/h à 3 bars	15 l/h à 5 bars
	1,32 GPH à 43 PSI	3,96 GPH à 73 PSI
Tube de refoulement (PVDF)	Ø 8 x 10	Ø 6 x 8
Tube d'aspiration	Ø 8 x 12	Ø 6 x 8
Corps	S	N
Spécifications		
Impulsion par minute	min : 12 max : 120	min : 12 max : 120
Puissance moyenne absorbée au débit maximum (230 VCA)	27 Watt	
Idem (115 VCA)	21 Watt	15 Watt
Idem (24 VCA / VCC)	n/a	14 Watt
Informations		
Débit	min cc/h : 3000 max l/h : 30 Min GPH : 0,79 Max GPH : 7,93	min cc/h : 1500 max l/h : 15 Min GPH : 0,39 Max GPH : 3,96
cc par impulsion Max	4,2	2,1
Pression maximale	bar : 3 PSI : 43	bar : 5 PSI : 73



Informations

- Pièces hydrauliques en PVDF
- Poids : 5,7 kg

Avantages

- Disponible pour liquides visqueux.
- Disponible à air comprimé.
- Dosage constant.
- Contrôle niveau.
- Réglage nombre injections 0-100%.

