

ALGI'FIX poudre algicide



Code du produit
602 010 ...

Détruit les algues et les moisissures

Utilisation

Pour détruire les algues et les moisissures

Composition

Sulfate de cuivre (1000g/kg, CAS7 758-98-7, algicide TP02).

Spécifications

Sulfate de cuivre	100 %
pH (solution 1%)	3,0 - 3,8
Densité	1,3

Sécurité

Nocif en cas d'ingestion.

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées sur la FDS (fiche de données de sécurité).

Pictogramme de danger spécifique à ALGI'FIX :



ATTENTION

Mode d'emploi

Diluer ALGI'FIX puis verser la solution directement dans le bassin devant les refoulements, filtration en marche, en l'absence de baigneurs.

Traitement préventif en bassin carrelé: Se munir d'une poche de tissu et la remplir d'ALGI'FIX. Après l'avoir trempée quelques secondes dans l'eau, passer lentement cette poche le long des joints du carrelage en, prenant soin d'assurer une certaine pression de la main. Ne pas rincer après opération. Mieux encore, laisser sécher.

Dosage :

Prévoir 3 grammes d'ALGI'FIX par m³ d'eau à traiter.

Conditionnements

En seaux de 1kg et 25 kg.