

Ovy'sol 150 dégraissant



Code du produit
745 000 ---

Nettoyant destiné aux accès piscines, vestiaires et sanitaires.

Utilisation

Entretien et propreté des piscines collectives, leurs abords et les sanitaires.

Application sur toutes surfaces : ciments, sols carrelés, peints, en résine, usages alimentaires, lessivages des murs, panneaux etc.

Nettoyant dégraissant, conçu pour l'application à l'autolaveuse.

Composition

Tensioactif non ionique (moins de 5%)

Metasilicate de disodium. Ethylenediaminetetraacetate de tetra-sodium.

Spécifications

Tensioactif non ionique	< 5 %
Alcool éthylique, dérivés terpéniques	
Densité	1,015
pH	13,0

Sécurité

Ce produit est irritant.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.

Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées sur la FDS (fiche de données de sécurité).

Pictogramme de danger spécifique à Ovy'SOL 150 :



DANGER

Avantages produit

- Nettoie et dégraisse tout type de surface.
- Actif dès la dilution à 2 %.
- Soluble en eau froide, eau chaude et eau de mer.
- Non moussant, en autolaveuse et nettoyeur haute pression.
- Apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable, conforme à l'arrêté du 8/09/1999.
- Bactéricide dans les limites des prescriptions d'emploi.

Protection de l'environnement

Produit conforme à la réglementation européenne sur les détergents : règlement n°648/2004 du Parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.

Tensio-actifs biodégradables à plus de 90 % (norme OCDE 301).

Mode d'emploi

Dilution jusqu'à 2 % :

- Sols et surfaces : nettoyage manuel et machine (autolaveuse, groupe à pression, centrale de do-sage) : utiliser Ovy'SOL 150 dilué à 2-10 %, soit de 0,2 à 1 L pour 10 L d'eau.
- Très actif en solution de trempage, laisser agir 5 minutes.

Utilisation : produit pur pour dégrassage intensif.

Application du produit pur ou dilution à 10 % (1 L pour 10 L) sur les taches difficiles, les salissures incrustées ou les zones très encrassées.

Conditionnement

En bidon de 5L, 10L, 20L.

Emballages équipés de système de sécurité.